

Informacja Techniczna

Informacje ogólne

Numer artykułu: 53820x

Nazwa: Jednorazowe Rękawiczki Nitrylowe Szare



Specyfikacja:

Te supergrube i ekstramocne rękawice nitrylowe nie zawierają pudru, silikonu ani lateksu. Dzięki dużej elastyczności łączą dodatkową ochronę z podwyższonym poziomem komfortu. Są szczególnie odpowiednie do pracy z lakierami i rozpuszczalnikami.

Cechy i korzyści:

- Grubość 8 mil (0.2 mm)
- Wydłużony rękaw (300 mm)
- Ekstramocne, elastyczne, lepsza odporność na naprężanie
- Teksturowana powierzchnia, która zapewnia lepszą chwytność
- Są szczególnie odpowiednie do pracy z lakierami i rozpuszczalnikami

Cechy:

- **Naturalne bez lateksu**
Nasze rękawice oznaczone logiem zero lateksu są naturalne i nie zawierają lateksu. Są całkowicie bezpieczne dla osób z alergią na lateks.
- **Nie zawiera silikonu**
Nasze rękawice oznaczone logiem zero silikonu nie zawierają silikonu. To zapobiega zanieczyszczeniu farby.
- **Bez pudru**
Nasze rękawice oznaczone logiem zero pudru są trzykrotnie prane na etapie produkcji. Dzięki temu są w 100% pozbawione pudru i nie zanieczyszczą lakieru.
- **Do jednorazowego użytku**
Nasze rękawice oznaczone logiem „Do jednorazowego użytku” są przeznaczone do usunięcia po jednokrotnym użyciu. To zapobiega ich zanieczyszczeniu i gwarantuje czyste warunki pracy.



Certyfikaty:

Środki ochrony indywidualnej: KAT III zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425/EU. ŚOI o złożonej konstrukcji chronią przed zagrożeniami, które powodują nieodwracalne szkody dla zdrowia.



Oznaczenie: 2777

EN 1149-5



Testowane zgodnie z normą EN 1149-3, Metoda 2: Czas zaniku indukcji.
Antystatyczne


Wyniki badania typu UE:

Testowane zgodnie z	Poziom skuteczności	AQL	Poziom inspekcji
EN ISO 374-5: 2016  VIRUS Określono: Poziom 2 (AQL<1.5) wg. producenta	Poziom 3	< 0.65	G1
	Poziom 2	< 1.5	G1
	Poziom 1	< 4.0	S4

Testowane zgodnie z EN ISO 374-1: 2016 Type B  JKOPT	96% kwas siarkowy (L) — Poziom 1 degradacji: 100% n-Heptan (J) — Poziom 3 degradacji: 37,3% 40% wodorotlenek sodu (K) — Poziom 6 degradacji: -5,8% 25% wodorotlenek amonu (O) — Poziom 2 degradacji: -8,4% 30% nadtlenu wodoru (P) — Poziom 3 degradacji: -6,6% 37% Formaldehyd (T) — Poziom 5 degradacji: 2,8%		
	Poziom 1: > 10 Minut Poziom 2: > 30 Minut Poziom 3: > 60 Minut		Poziom 4: > 120 Minut Poziom 5: > 240 Minut Poziom 6: > 480 Minut

Tabela rozmiarów

Rozmiar (cm)	Rozmiar	Numer artykułu
8	Medium	Nr art. 538200
9	Large	Nr art. 538202
10	Extra Large	Nr art. 538204

**Specyfikacja techniczna:**

Kolor	Szare
Zawartość	Kartonowy podajnik 50 szt.
Jednostka opakowania	10 podajników w kartonie
Materiał	Nitryl
Grubość	8 mil.
Długość	300 mm
Dostępne	538200 – Rozmiar M 538202 – Rozmiar L 538204 – Rozmiar XL

Zatwierdzone przez:**SATRA Technology Europe Ltd**

Bracetown Business Park
Clonee, D15 YN2P Ireland

Powiązane produkty Colad:

Numer artykułu: 5000 – Nazwa: Półmaska lakiernicza A1P2
Numer artykułu: 5200xx – Nazwa: BodyGuard® Kombinezon

Zrzeczenie się:

Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu; Zapoznanie się z informacjami zawartymi w specyfikacji technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Informacje na temat bezpieczeństwa pracy i środowiska są dostępne w karcie charakterystyki produktu (MSDS) na stronie www.colad.pl. Zapoznanie się z informacjami oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika.

Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej odzieży i środków ochrony osobistej.

Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta oryginalnego wyposażenia i specyfikacją techniczną. Wszystkie informacje są przeznaczone do uwzględnienia, sprawdzenia

i weryfikacji przez użytkownika. Poszczególne zastosowania i warunki użycia pozostają poza kontrolą EMM International B.V. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności któregośkolwiek z wymienionych produktów do swoich celów.

Opracowane przez:

EMM International BV

Bohemestraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands

www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00

www.colad.com.pl