

Structure Paste Fine

Tylko do profesjonalnego użytku

Opis

Grubowarstwowa pasta o dużej uniwersalności zastosowania. W połączeniu z dowolnym podkładem lub lakierem nawierzchniowym jednowarstwowym Sikkens tworzy dekoracyjną powłokę ze strukturą.

Produkt i dodatki

Structure Paste Fine

Dodatki

Structure Paste Fine można dodać do wszystkich podkładów i lakierów nawierzchniowych jednowarstwowym Sikkens.
Nie można stosować do lakierów bazowych i bezbarwnych.


Podstawowe surowce

Żywica poliestrowa.

Właściwe podłoża

Wszystkie podkłady i lakiery nawierzchniowe jednowarstwowe Sikkens, jeśli taka informacja jest podana w TDS danego produktu.

Proporcje mieszania wagowo



Przy wyborze struktury można posłużyć się wachlarzem Structure & Glosslevel. Przy wybranej strukturze podana jest ilość Structure Paste Fine, jaką można dodać do podkładu lub lakieru nawierzchniowego.

Jeśli nie można skorzystać z wachlarza, zalecamy wykonanie natrysków próbnych według tabeli poniżej, aby ustalić wymaganą strukturę.

Uwagi:

- Proporcje Structure Paste Fine mogą się zmieniać, aby dobrać wymaganą strukturę.
- Im większa ilość Structure Paste Fine zostanie dodana do podkładu lub lakieru nawierzchniowego, tym otrzymana struktura będzie drobniejsza.
- Im drobniejsza struktura, tym niższy stopień połysku (lakiery nawierzchniowe jednowarstwowe).
- Do otrzymania wizualnego efektu struktury, trzeba dodać minimum 10 części Structure Paste Fine.
- Aby wykonać strukturę w lakierze bazowym lub bezbarwnym, pastę strukturalną należy wymieszać tylko z podkładem.

| Structure Paste Fine Części wagowo | Podkład / Lakier nawierzchniowy Części wagowo | Połysk 60° (g.u.) |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| 0 | 100 | 90 |
| 10 | 90 | 50 |
| 20 | 80 | 35 |
| 40 | 60 | 20 |
| 60 | 40 | 10 |
| 80 | 20 | 5 |

Wymieszać dokładnie składniki przed dodaniem utwardzacza i rozcieńczalnika, zgodnie z proporcjami podanymi w TDS danego produktu.

Structure Paste Fine

Tylko do profesjonalnego użytku



Nanieść 2-3 warstwy, aż do pełnego pokrycia lub uzyskania wymaganej struktury.
Zalecany proces aplikacji jest podany w TDS danego produktu.

Przechowywanie

Czas przechowywania jest określony dla produktu w szczelnie zamkniętym opakowaniu i temperaturze 20°C.
Należy unikać skrajnych różnic temperatur.
Informacje dot. czasu przechowywania są zawarte w Dokumentacji Technicznej TDS S9.01.02



Stosować właściwe środki ochrony osobistej

AkzoNobel Car Refinishes rekomenduje stosowanie masek zasilanych czystym sprężonym powietrzem.

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
The Park Warsaw Budynek B1
ul. Krakowiaków 48; 02-255 Warszawa

DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU Z ODPOWIEDNIMI ŚRODKAMI OCHRONY OSOBISTEJ I WYPOSAŻENIEM BHP

WAŻNA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę Charakterystyki i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli taka jest dostępna. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane marki produktów w tej Karcie są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.

Siedziba firmy

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com