

Informacja Techniczna

Informacje ogólne

Numer artykułu: 814x (8142, 8141, 8140)

Nazwa: Colad Antidust
Płyn do zabezpieczania powierzchni
Lepka powłoka do zabezpieczania ścian
kabin lakierniczych



Specyfikacja

- Gotowy do nałożenia pistoletem natryskowym (dysza 1.8, 2.0; ciśnienie 2–3 bar), pędzlem i/lub wałkiem
- Sprawia, że pył i mgła lakiernicza przylegają do powierzchni ścian kabiny lakierniczej
- Przezroczysty, więc nie redukuje jasności wnętrza kabiny i nie wpływa na ocenę koloru.
- Łatwy do usunięcia przy pomocy ciepłej wody lub pistoletu wysokociśnieniowego
- Nie zawiera silikonu
- Wydajność około 10-12m² na litr
- Zalecana grubość powłoki; 100–125 mikronów (w 1 lub 2 warstwach)
- Zalecany na 85 cykli pracy w komorze i/lub 1 miesiąc
- Najlepsze efekty uzyskuje się przy wilgotności < 45% RV i w temperaturze poniżej 60–65°C
- w kanistrze

Opakowanie:

- Nr art. 8140: 20 L
- Nr art. 8141: 10 L
- Nr art. 8142: 5 L
- Termin przydatności: 2 lata od daty produkcji przechowując w temperaturze pomiędzy 5 a 30°C

Uwagi

- Płyn kabinowy Colad to lepki płyn do zabezpieczania kabin lakierniczych
- Płyn bardzo prosto zaaplikować za pomocą pistoletu lakierniczego, pędzla lub wałka
- Pył, kurz i brud przylega do płynu
- Przezroczysta warstwa nie powoduje strat oświetlenia
- Przezroczysta warstwa nie wpływa negatywnie na ocenę koloru
- Płyn kabinowy Colad można łatwo usunąć przy użyciu gorącej wody lub pistoletu wysokociśnieniowego (również po dłuższym czasie)
- Używając płynu kabinowego Colad Twoja kabina lakiernicza pozostanie czysta jak nowa!

Zrzeczenie się:

Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu; Zapoznanie się z informacjami zawartymi w specyfikacji technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Informacje na temat bezpieczeństwa pracy i środowiska są dostępne w karcie charakterystyki produktu (MSDS) na stronie www.colad.co. Zapoznanie się z informacjami oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika.

Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej odzieży i środków ochrony osobistej.

Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta oryginalnego wyposażenia i specyfikacją techniczną. Wszystkie informacje są przeznaczone do uwzględnienia, sprawdzenia i weryfikacji przez użytkownika. Poszczególne zastosowania i warunki użycia pozostają poza kontrolą EMM International B.V. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności któregokolwiek z wymienionych produktów do swoich celów.

Opracowane przez:

EMM International BV

Bohemienstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands

www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00

www.colad.com.pl