



Informacja techniczna (04/22)

## MOBIHEL 2K DODATEK DO MATOWIENIA

- MOBIHEL 2K DODATEK DO MATOWIENIA służy do uzyskania matowego efektu powłok MOBIHEL 2K.

	<b>Dobrze wymieszać:</b>	Maksymalne dodanie to 100 % całkowitej ilości. Przez dodanie MOBIHEL 2K DODATEK DO MATOWIENIA siła krycia kolorów maleje, dlatego nie zalecamy stosowania go w przypadku kolorów o słabej sile krycia. Ciemne odcienie wymagają większej ilości MOBIHEL 2K DODATEK DO MATOWIENIA aby uzyskać taki sam efekt matowości, jak jaśniejsze odcienie.
	<b>Okres trwałości:</b>	1 rok

Wartości połysku ramy przy różnych dodatkach wagowych dodatek do matowienia MOBIHEL 2K:

Wagowy stosunek mieszania		Połysk (%)	
MOBIHEL 2K acrylic	MOBIHEL MOBIHEL 2K dodatek do matowienia	Połysk 20°	Połysk 60°
90	10	65-85	85-90
80	20	45-65	80-85
70	30	40-55	70-80
60	40	15-35	50-75
50	50	5-20	40-60

Oprócz odcienia koloru, połysk zależy od innych czynników:

Czynnik	Wyższy połysk	Niższy połysk
Czas odpowietrzania pomiędzy warstwami	krótszy	dłuższy
Grubość warstwy	większa	niższa
Utwardzacz	wolny	szybki
Rozcieńczalnik	wolny	szybki
Lepkość robocza	większa	mniejsza
Sposób suszenia	forsowne suszenie w piecu	suszenie powietrzne

2K materiały reagują z wilgocią, dlatego należy uważać, aby wszystkie pojemniki i przybory były absolutnie suche. Nie powinno się pracować w wilgoci względnej przekraczającej 80%.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO - patrz karta charakterystyki

Close the packaging of the Hardener immediately after use, because the product reacts with air humidity and may cause defects in the product.

Dane mogą się różnić w różnych warunkach.

Każda część tych informacji może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Informacje pochodzą z wieloletniego doświadczenia we współpracy z Działem Rozwoju i Usług Technicznych i są własnością HELIOS Refinish.

Gwarantujemy, że jakość pracy wykonanej zgodnie z naszymi instrukcjami zapewnia wyniki, a my zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli jakiegokolwiek inne produkty zostały użyte lub inne czynniki wpłynęły na ostateczny wygląd.

Najnowsza wersja TDS zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Najnowszą wersję można uzyskać od głównego dystrybutora w swoim kraju.

Użytkownik tego produktu powinien korzystać z produktu zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i gospodarki odpadami.

2022-32 (05.04.2022)