

## Colad Taśma Maskująca Piankowa

Taśma maskująca piankowa do maskowania szczelin pomiędzy maską, drzwiami i częściami nadwozia pojazdu. Chroni przed ostrymi krawędziami i zapobiega przeciekaniu nadmiaru lakieru. Piankę można łatwo nakładać i gwarantuje poprawną izolację. Nie pozostawia żadnych śladów po usunięciu. Wolna od silikonu.

Zalety Taśma Maskująca Piankowa Colad:

- Uszczelnia otwory w samochodach/pojazdach
- Chroni przed ostrymi krawędziami
- Zapobiega wyciekaniu nadmiaru lakieru
- Łatwa do nałożenia
- Gwarantuje prawidłową izolację
- Nie pozostawia śladów po usunięciu

Odporność chemiczna Taśma Maskująca Piankowa Colad na:  
Woda: Doskonała - Kwasy i zasady: Dobra - Oleje i smary: Dobra - Związki alifatyczne: Słaba - Aromaty: Słaba - Alkohole: Dobra

### Informacje o opakowaniu

Na rolkę w pudełku z dozownikiem. 120 pudełek na palecie.

### Specyfikacja techniczna

- Nośnik: PU-Pianka (na bazie polimeru)
- Gęstość: 29.3 kg/m<sup>3</sup>
- Odporność na rozciąganie: 228 KPa
- Kleje: Hot-melt, na bazie polimeru
- Kolor: Przezroczysty
- Zapach: Bezwonny
- Odporność na temperaturę: 180°C (krótki)
- Przechowywanie: W oryginalnym opakowaniu, temp. < 35°C, przy normalnej wentylacji. Zalecany okres przechowywania: 12 miesięcy.



Numer artykułu: 9080xx

Opis: Taśma Maskująca Piankowa



Nr art.	Wariant	EAN
908019	9 mm	8714247010174
908013	13 mm	8714247009826

## Często zadawane pytania

### > Jak zamaskować otwory w samochodzie?

Taśma maskująca piankowa do maskowania szczelin pomiędzy maską, drzwiami i częściami nadwozia pojazdu. Chroni przed ostrymi krawędziami i zapobiega przeciekaniu nadmiaru lakieru.

### > Jak maskować ościeża w samochodach?

Przed przystąpieniem do naprawy samochodu konieczne jest zamaskowanie ościeży, aby zapobiec ich nadmiernemu lakierowaniu. Piankowa taśma maskująca Colad została zaprojektowana do wypełniania ościeży i zapobiegania ich nadmiernemu lakierowaniu. Jeśli użyjesz do tego zwykłej taśmy maskującej, pozostawi ona twardą krawędź, natomiast piankowa taśma maskująca zapewnia miękką krawędź.

### > Jak nakładać piankową taśmę maskującą?

Oczyść powierzchnię przed nałożeniem piankowej taśmy maskującej. Upewnij się, że samoprzylepna część farby jest skierowana do wnętrza pojazdu. Nie rozciągaj piankowej taśmy maskującej podczas aplikacji. Naklej taśmę na całej powierzchni otworu/otworu, aby zapewnić pełną ochronę.

## Produkty powiązane



**6365xxx**

Folie Maskująca



**2060xxx**

Papier Maskujące



**9090**

Sensor Covers



**90601x**

Stegoband Classic

### Zrzeczenie się odpowiedzialności

Użytkownik jest odpowiedzialny za przeczytanie, zrozumienie i zastosowanie informacji zawartych w niniejszej karcie technicznej. Produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego. Należy nosić niezbędny sprzęt i odzież ochronną. Naprawy powinny być zawsze wykonywane zgodnie z wytycznymi i przepisami OEM (Producenta Oryginalnego Wyposażenia). Wszystkie informacje są przeznaczone do rozważenia, zbadania i weryfikacji przez użytkownika. Konkretnie użycie, zastosowanie i warunki użytkowania są poza kontrolą EMM International BV. Odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do konkretnego zastosowania spoczywa na użytkowniku.