

Informacja Techniczna

Informacje ogólne

Numer artykułu: 3850xx00

Nr art. 38500800 - Typ A, Very Fine (VF)
Czerwony

Nr art. 38501500 - Typ S, Ultra Fine (UF)
szary

Nazwa: Colad Włóknina w krążkach



Specyfikacja:

Wysokiej jakości włókninę w krążkach Colad zaprojektowano specjalnie do zastosowań maszynowych. Jest ona przeznaczona do używania przed nałożeniem powłoki wykańczającej, podkładu lub lakieru. Może być stosowana na powierzchniach malowanych, ale także na tworzywach sztucznych, drewnie, aluminium i powierzchniach metalowych. Materiał jest elastyczny i dostosowuje się do kształtu przygotowywanej powierzchni, jednocześnie zaś dzięki trójwymiarowej strukturze włókien zachowuje wydajność ścierną. Produkt zapewnia doskonale gładkie wykończenie. Idealnie nadaje się do matowienia powierzchni, tworzy doskonałe podłoże dla następnej warstwy lakieru. Krążków można używać w połączeniu tarczami polerskimi na rzepy.

Cechy i korzyści:

- Długi czas użytkowania
- Możliwość używania na mokro i na sucho
- Trójwymiarowa struktura włókien zapewniająca łatwość składania i zmieniania kształtu, przy zachowaniu skuteczności
- Wysoka zdolność ścierania
- Możliwość stosowania na powierzchniach malowanych, ale także na niemalowanym drewnie, tworzywach sztucznych i powierzchniach metalowych

Zastosowanie:

- Używać na powierzchniach płaskich, nieregularnych lub profilowanych.
- Idealnie nadaje się do matowienia powierzchni, tworzy doskonałe podłoże dla następnej warstwy lakieru.
- **Nr art. 38500800** typ A, Very Fine (VF) – kolor czerwony, nadaje się zwłaszcza do chropowacenia niemalowanych lub gruntowanych tworzyw sztucznych, sklejki, stali i elementów aluminiowych. Włóknina w krążkach może być także używana do przygotowywania nowych części z blachy podczas napraw.
- **Nr art. 38501500** typ S, Ultra Fine (UF) – kolor szary, szczególnie sprawdza się przy chropowaceniu między nakładaniem kolejnych warstw, podczas używania farb 2-składnikowych i podkładów. Ten rodzaj włókniny w krążkach może być używany do naprawiania obszarów przejść.

Zakres podłoży:

- Farby
- Powłoki
- Stal i stal nierdzewna
- Tworzywa sztuczne
- Stopy miedzi / mosiądz / brąz
- Podkłady
- Sklejka
- Aluminium
- itd.

Przygotowanie i obróbka:

- Naprawy nadwozi samochodowych
- Produkcja pojazdów
- Budowa statków i jachtów
- Obróbka metali
- Malowanie i budownictwo
- Obróbka drewna

Specyfikacja techniczna:

Nr art. 38500800	Typ A, Very Fine (VF) – czerwony
Nr art. 38501500	Typ S, Ultra Fine (UF) – szary
Jednostka opakowania	10 opakowań po 10 sztuk
Opakowanie	10 sztuk
Rozmiar	150 mm
Podkład	Włóknina
Ziarno	Tlenek aluminium (VF) i węgiel krzemu (UF)
Spoiwo	Żywica
Powłoka	Trójwymiarowa

Powiązane produkty Colad:

Numer artykułu: 3800xx00 – Nazwa: Colad Włóknina w odcinkach

Numer artykułu: 3820xx00 – Nazwa: Colad Włóknina w rolkach

Zrzeczenie się:

Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu; Zapoznanie się z informacjami zawartymi w specyfikacji technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Informacje na temat bezpieczeństwa pracy i środowiska są dostępne w karcie charakterystyki produktu (MSDS) na stronie www.colad.com.pl. Zapoznanie się z informacjami oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika.

Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej odzieży i środków ochrony osobistej.

Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta oryginalnego wyposażenia i specyfikacją techniczną. Wszystkie informacje są przeznaczone do uwzględnienia, sprawdzenia i weryfikacji przez użytkownika. Poszczególne zastosowania i warunki użycia pozostają poza kontrolą EMM International B.V. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności któregośkolwiek z wymienionych produktów do swoich celów.

Opracowane przez:

EMM International BV

Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands

www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00

www.colad.com.pl