



Masa uszczelniająca do karoserii

Art. nr A0892 010

Pojemność: 1,2 kg

Masa uszczelniająca do oryginalnego odtworzenia powierzchni tak jak po malowaniu pędzlem, oraz do uszczelniania spoin, załamień, fug, połączeń nitowych w samochodach

- Szybkoschnąca.
- Powierzchnię pokrytą masą uszczelniającą można lakierować.
- Nie zawiera silikonu.

Pędzel nylonowy

Art. nr A0693 30

- Pędzel płaski do rozprowadzania masy uszczelniającej.
- Szerokość 30 mm.

Własności:

- Trwale elastyczna.
- Łatwa w rozprowadzaniu.
- Można rozprowadzać pędzlem.
- Odporna na wodę i oleje mineralne.
- Dobra przyczepność do chropowatych, gruntowanych i lakierowanych blach.
- Zakres temperatur przy których masa zachowuje swoje właściwości: od -25°C do $+80^{\circ}\text{C}$ (krótkotrwale do $+150^{\circ}\text{C}$).
- Na bazie nitylo-kauczuku.
- Kolor: jasnoszary.
- Przechowywanie: przez 6 miesięcy w pomieszczeniach dobrze wietrzonych.

Zastosowanie:

Służy do uszczelniania: fug metalowych, rys, połączeń nitowych, miejsc spawanych w pasie przednim i tylnym, dnie bagażnika, podłogi, ścian bocznych i przestrzeni nad kołami.

Grupy klientów:

- Warsztaty blacharskie.
- Warsztaty blacharsko – lakiernicze.
- Zakłady naprawcze autobusów, samochodów osobowych i ciężarowych.