

BARCOAT- Szybkoschnący Izolator

Opis	BARCOAT -gotowy do użycia szybkoschnący izolator na bazie tlenków. Zapobiega podnoszeniu się i rozwarstwianiu istniejących powłok lakierniczych w wyniku działania rozpuszczalników.
Przygotowanie powierzchni i instrukcja użycia	Dokładnie oczyść i odtłuść lakierowaną powierzchnię odpowiednim rozpuszczalnikiem lub rozcieńczalnikiem. Przeszlifuj lakierowaną powierzchnię na mokro papierem P400, oczyść ponownie i wysusz. Dla powierzchni metalowych użyj papieru o gradacji P180.
BHP	ZASTOSOWANIE OGRANICZONE DO UŻYTKOWNIKÓW PROFESJONALNYCH. Przeczytać instrukcje obsługi przed użytkowaniem. WAŻNE. Produkt zawiera substancje szkodliwe, dlatego zawsze należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Należy zawsze odnosić się do informacji zawartych na etykiecie i kartach charakterystyki i bezpieczeństwa dotyczących obsługi oraz środków ochrony indywidualnej. Ten informacje są dostępne u lokalnego odbiorcy lub na stronie internetowej WWW.U-POL.COM . U POL nie może ponosić odpowiedzialności prawnych przy szkodach, które wynikły z braku użycia sporządzanych środków ochrony indywidualnej.
Rozcieńczalniki	Izolator BARCOAT jest gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczalników. Przy czyszczeniu pistoletu, pożądany jest zmywacz na bazie alkoholu.
Aplikacja za Pomocą Pistoletu Natryskowego	Jedno pokrycie Izolatora BARCOAT pozwala uzyskać powierzchnię o grubości 15-25 mikronów. Przy aplikacji za pomocą pistoletu natryskowego ciśnienie powinno wynosić 3.5-4.0 BAR.
Czas Schnięcia	Czas schnięcia średnio 1 godzina. Czas schnięcia zależy od grubości, wilgotności pokrycia oraz temperatury.
Pokrycia	BARCOAT powinien być pokryty podkładem. BARCOAT <u>Nie powinien</u> być szlifowany przed nałożeniem kolejnych powłok lakierniczych.
Kod Produktu	BAR/1 - 1L puszką.
Informacja VOC	Norma Unii Europejskiej dla tego produktu (kategoria produktu: IIB(e) w postaci gotowej do użytku jest 840g/litr. Organiczne Związki Lotne (VOC) tego produktu w postaci gotowej do użytku są 535g/litr.

U-POL LTD, 4TH FLOOR, THE GRANGE, 100 HIGH STREET, LONDON N14 6BN, UK
Home Sales T: +44(0)20 8492 5920; F:+44(0)20 8181 6911; E: uk.sales@u-pol.com;
Export Sales T: +44(0)20 8492 5900; F:+44(0)20 8150 5605; E: sales@u-pol.com;
Technical T: +44(0)1933 230 310; F:+44(0)1933 425 797; E: technicaldepartment@u-pol.com;
WWW.U-POL.COM