

# U-POL™

## U-POL Grip # 4 – Uniwersalny Aktywator Przylegania

**Produkt:** U-POL Grip # 4 jest jednoskładnikowym profesjonalnym preparatem aktywującym przyleganie do trudnych powierzchni.

Zapewnia solidne przyleganie farb, klejów, uszczelniaczy do takich części samochodu jak: palstiki, aluminium, istniejące pokrycia, stal galwanizowana, cynk, szpachlówki i włókno szklane.

Używany jest jako pokrycie wiążące umożliwiając malowanie kilku różnych powierzchni w tym samym czasie. Stanowi uniwersalne wiązanie dla napraw różnych powierzchni.

**GRIP # 4** zastępuje potrzebę matowania trudnodostępnych powierzchni.

**Przygotowanie:** Dokładnie oczyścić i odtłuścić powierzchnię przy pomocy wody z detergentem.

Dokładnie osuszyć.

Odtłuścić za pomocą wolnego zmywacza S2002 używając 2 ścierek (do zmycia i wytarcia).

**Aplikacja:** Wstrząśnij mocno przed użyciem.

Rozpyl 2 lekkie warstwy.

Poczekaj do wyschnięcia.

**Czas schnięcia:** ok. 20 min przed zastosowaniem podkładu, koloru lub lakieru bezbarwnego na bazie rozpuszczalnika.


Czas schnięcia uzależniony jest grubości warstwy, temperatury i wilgotności.

**Kod:** GRIP/AL

**Opakowanie:** aerozol 450ml




Odtłuścić



Czas utwardzania (schnięcia)

20 min



Przechowywać w chłodnym miejscu

U-POL LTD, 4TH FLOOR, THE GRANGE, 100 HIGH STREET, LONDON N14 6BN, UK  
Home Sales T: +44(0)20 8492 5920; F:+44(0)20 8181 6911; E: uk.sales@u-pol.com;  
Export Sales T: +44(0)20 8492 5900; F:+44(0)20 8150 5605; E: sales@u-pol.com;  
Technical T: +44(0)1933 230 310; F:+44(0)1933 425 797; E: technicaldepartment@u-pol.com;  
WWW.U-POL.COM