

U-POL™

HIGH 5

HS Podkład Wypełniający

Produkt :

U-POL High # 5 jest gotowym do użytku jednoskładnikowym podkładem wypełniającym HS w aerozolu.

Stosowany jest do gruntowania nierównych powierzchni przed ich wykończeniem.

High # 5 daje możliwość uzyskania trwałego grubowarstwowego pokrycia zbliżonego do jakości uzyskiwanej przy użyciu pistoletu natryskowego. Idealny do szybkich napraw blacharskich na mniejszych powierzchniach.

Cechy :

High # 5 jest:

- szbkoschnący, dający grubą wypełniającą warstwę
- łatwościeralny
- idealny do szybkich napraw na mniejszej powierzchni
- dostępny w 4 popularnych kolorach (beż / szary / ciemno szary/ biały)
- łatwy w użyciu i efektywny

Przygotowanie :

High # 5 może być stosowany na takich powierzchniach jak:

Oryginalne pokrycia lakierowane całkowicie suche.

Laminaty, Włókno szklane i Szpachlówki Poliesterowe

Stal – odpowiednio przygotowana (odtłuszczona i obrobiona)

Aluminium i stal cynkowana – **zaleca się uprzednie zastosowanie podkładu wytrawiającego ACID#8**

Przed aplikacją powierzchnię należy dokładnie oczyścić i odtłuścić odpowiednim zmywaczem. Przeszlifuj powierzchnię na mokro lub sucho papierem 280-320. Ponownie oczyść i wysusz.

Aplikacja :

Wstrząśnij mocno przed użyciem przez około 2 minuty.

Rozpyl równomiernie 1-2 cienkich warstw.

Odczekaj 5-10 minut przed nałożeniem następnej warstwy HIGH 5.

Czas schnięcia :

Około 60 min przed lakierowaniem (uzależniony od grubości warstwy, temperatury i wilgotności).

Opakowanie :

Aerozol 450 ML.

Kod produktu:

HIGH/AL – Beżowy Podkład

HIGHDG/AL – Szary Podkład

HIGHG/AL – Ciemno Szary Podkład

HIGHW/AL – Biały Podkład




Odtłuścić



Szlifować mechanicznie
na sucho




Szlifować mechanicznie
na mokro



Czas utwardzania
(schnięcia)

10-20 min



Przechowywać w
chłodnym miejscu

U-POL LTD, 4TH FLOOR, THE GRANGE, 100 HIGH STREET, LONDON N14 6BN, UK
Home Sales T: +44(0)20 8492 5920; F:+44(0)20 8181 6911; E: uk.sales@u-pol.com;
Export Sales T: +44(0)20 8492 5900; F:+44(0)20 8150 5605; E: sales@u-pol.com;
Technical T: +44(0)1933 230 310; F:+44(0)1933 425 797; E: technicaldepartment@u-pol.com;
WWW.U-POL.COM