

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**TENZON 3PROT**

| SYMBOL | pH |
|--------|----|
| A-49 | 7 |

Preparat do długotrwałego zabezpieczania lakierów samochodowych na bazie zwiększonej ilości wosku Carnauba oraz unikalnej formułacji Tenzon. Chroni karoserię przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych, wilgocią, korozją, solą, nadmiernym osadzaniem się brudu oraz w znacznym stopniu ogranicza powstawanie rys i ułatwia odprowadzanie wody. Zabezpiecza karoserię na 6 do 12 miesięcy, w zależności od sposobu i częstotliwości mycia. Najlepiej stosować po użyciu preparatów Tenzon 1 lub Tenzon 2 Shine. Tworzy twarda powłokę hydrofobową.

ZASTOSOWANIE:

- karoserie samochodowe;
- powierzchnie lakierowane.

SKŁAD:

<5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, substancja konserwująca (Benzisothiazolinone), rozpuszczalniki, substancje pomocnicze

SPOSÓB UŻYCIA:

Preparat gotowy do użycia. Przed zastosowaniem lakier samochodowy dokładnie umyć z zabrudzeń eksploatacyjnych, owadów oraz osadów mineralnych. Do mycia zaleca się preparaty: Shampo Neutro (mycie ręczne z nabłyszczaniem), Shampo Dry (mycie i nabłyszczanie z osuszaniem), Car Max (mycie ręczne, bezdotykowe), Car Stone (usuwanie osadów mineralnych). Preparat stosować ręcznie lub maszynowo. Bezpośrednio przed nałożeniem TENZON 3 odtłuścić powierzchnię lakieru przy użyciu IPA CLEANER.

Nanieść na umytą, suchą, odtłuszczoną powierzchnię za pomocą aplikatora, równomiernie, delikatnie wcierając w lakier okrężnymi ruchami. Cienko nałożoną warstwę pozostawić na około 3h – 10h. Następnie wolnymi, kolistymi ruchami wypolerować karoserię.

Uwaga: Nie stosować na nasłonecznionych, nagrzanych powierzchniach!

ZAGROŻENIA:

Produkt nie jest mieszaniną stwarzającą zagrożenie w myśl obowiązujących przepisów. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008).

TERMIN WAŻNOŚCI:

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

TENZI Sp. z o.o., 72-002 Dołuże, Skarbimierzyce 20
tel. (091) 311 97 77, fax: (091)311 97 79
e-mail: info@tenzi.pl, www.tenzi.pl

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki mieszaniny chemicznej.

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).