

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**TENZON 1**

| | |
|--------|----|
| SYMBOL | pH |
| C-42 | 7 |

Preparat do zabezpieczenia i pielęgnacji lakierów samochodowych. Dzięki zawartości wosku Carnauba oraz unikalnej formulacji Tenzon chroni lakier przed wilgocią, korozją, osadzaniem się brudu oraz szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Precyzyjnie wypełnia pory i mikrorysy. Zalecany przed zastosowaniem Tenzon 3 Prot oraz co 3 miesiące w ramach uzupełnienia zabezpieczenia. Tworzy powłokę hydrofobową.

ZASTOSOWANIE:

- karoserie samochodowe, powierzchnie lakierowane.

SKŁAD:

<5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, substancja konserwująca (Benzisothiazolinone), rozpuszczalniki, substancje pomocnicze

SPOSÓB UŻYCIA:

Preparat gotowy do użycia. Przed zastosowaniem lakier samochodowy dokładnie umyć z zabrudzeń eksploatacyjnych, owadów oraz osadów mineralnych. Do mycia zaleca się preparaty: Shampo Neutro (mycie ręczne z nablyszczaniem), Shampo Dry (mycie i nablyszczanie z osuszaniem), Car Max (mycie ręczne, bezdotykowe), Car Stone (usuwanie osadów mineralnych). Następnie bezpośrednio przed nałożeniem TENZON 1 odtłuścić powierzchnię lakieru przy użyciu IPA CLEANER.

Nanieść na umytą, suchą, odtłuszczoną powierzchnię za pomocą aplikatora, równomiernie, delikatnie wcierając w lakier okrężnymi ruchami. Cienko nałożoną warstwę pozostawić na około 1h. Następnie wolnymi, kolistymi ruchami wypolerować karoserię.

Uwaga: Nie stosować na nasłonecznionych, nagrzanych powierzchniach!

ZAGROŻENIA:

Produkt nie jest mieszaniną stwarzającą zagrożenie w myśl obowiązujących przepisów. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008).

TERMIN WAŻNOŚCI:

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki mieszaniny chemicznej.

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).