

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

U - PRIMER PODKŁAD DO KLEJU

OPIS PRODUKTU

Środek ułatwiający przyleganie i zwiększający przyczepność kleju poliuretanowego do wklejania szyb samochodowych. Dodatkowo stanowi ochronę przed promieniami UV, które mogą prowadzić do degradacji kleju. Stanowi idealną warstwę bazową na szybach samochodowych przy pierwszym montowaniu i przy ewentualnych naprawach.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

- Kolor: czarny
- Pojemność: 30 ml
- Ciężar właściwy: 0,95 g/cm²
- Konsystencja: ciecz
- Temperatura aplikacji: 10⁰C do 35⁰C
- Minimalny czas schnięcia*: 5 minut
- Maksymalny czas schnięcia*: 24 godziny

*w 23⁰C i względnej wilgotności 50%

ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI LOTNYCH

VOC = 645 [g/l]

Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii produktów (kat.B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

STOSOWANIE

- Powierzchnia pod aplikację powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.
- Przed użyciem wstrząsnąć butelką przez co najmniej 1 minutę.
- Za pomocą aplikatora nałożyć cienką warstwę preparatu na części, które mają zostać uszczelnione.
- Zbędną ilość środka usunąć rozcieńczalnikiem do wyrobów nitrocelulozowych lub akrylowych.
- Po użyciu natychmiast szczelnie zamknąć butelkę (produkt bardzo szybko odparowuje).

Uwaga: W celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych. Produkt łatwopalny.
Najlepsza temperatura przechowywania: 5 ÷ 25⁰C.

OKRES GWARANCJI

9 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem zachowania zalecanych warunków przechowywania.