

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

addsTROTON TAŚMA LAKIERNICZA



OPIS PRODUKTU

Taśma maskująca dla przemysłu i warsztatów samochodowych. Taśma wykazuje bardzo dobrą przyczepność na nieregularnych powierzchniach, jest łatwa do usunięcia bez ryzyka pozostawiania kleju. Dzięki pokryciu papierem nasycyonym jest kompatybilna z najbardziej popularnymi farbami i lakierami. Swobodnie można ręcznie oderwać ją od powierzchni bez przerywania.

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Pokrycie: | 59g/m ² żółty nasycony papier krepowany |
| Spoiwo/klej: | Spoiwo na bazie rozpuszczalnika |
| Całkowita grubość: | 0.125 mm |
| Przywieranie do stali: | 4.8. N/25 mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie: | 87.5 N/ 25 mm |
| Wydłużenie do zerwania: | 8% |
| Odporność na temperaturę: | 80 ⁰ C (w cyklach jednogodzinnych) |
| Szerokość: | 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm |
| Długość rolki: | 50 m |

PRZECHOWYWANIE

Taśma zachowuje swoje właściwości przez 12 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w temperaturze od +15 do +25⁰C i wilgotności poniżej 65%. Przechowywać z dala od bezpośredniego źródła ciepła i promieni słonecznych, unikać szybkich i nagłych zmian temperatur oraz wysokiej wilgotności.